



HEM AKÜLÜ, HEM MANUEL İSTİF MAKİNESİ

Güç : Akülü

Kullanım şekli : Yaya

Kaldırma kapasitesi : 1000 kg

Kaldırma yüksekliği: 2500 mm

Yük merkezi : 600 mm

Tekerlek mesafesi : 1185 mm

Ağırlık : 330 kg

Aksa binen yük ön/arka (yükü) : 370 / 960 kg

Aksa binen yük ön/arka (yüksüz) : 230 / 100 kg

Teker türü : Poliüretan

Teker ölçüsü ön : Ø 180 x 50 mm

Teker ölçüsü arka : Ø 74 x 70 mm

Teker sayısı : 2 / 2 mm

Mast kapalı yükseklik : 1828 mm

Serbest kaldırma : -

Mast açık yükseklik : 3037 mm

Min. çatal yüksekliği : 85 mm

Makine uzunluğu : 1690 mm

Makine Genişliği : 740 mm

Çatal ölçüsü : 60 / 160 / 1150 mm

Dıştan dışa çatal genişliği : 5502 mm

Yerden yükseklik (gövde) : 25 mm

Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz : 2160 mm

Koridor genişliği (800x1200 mm palet) uzunlamasına : 2130 mm

Dönme yarıçapı : 1285 mm

Kaldırma hızı : 0.05 / 0.06 m/sn

İniş hızı : 0.16 / 0.14 m/sn

Fren : Mekanik

Kaldırma Motoru : 1.2 kW

Akü : 48 / 20 V/Ah

Akü ağırlık : 27 kg

Akü şarj seviyesi ne olursa olsun manuel kaldırma ve indirme her zaman mevcuttur, bu da akü zamanında şarj edilmemiş olsa bile yükleme / boşaltmayı her zaman mümkün kılar - ara sıra kullanım, planlanmamış operasyonlar için ve gerektiğinde yedek destek olarak idealdir.

Güç ünitesi, istifleyicinin en altında yer alır ve bu, ağırlık merkezini olabildiğince düşük tutarak makinenin dengesini büyük ölçüde artırır.

Direksiyon sistemindeki ayak koruması sayesinde operatör için ek koruma mevcuttur. Mekanik park freni ile her durumda güvenli park etme.