



İZMİR DEMİR LİFT TAS1534-AC FFL Yaya Kumandalı - Platformlu Tam Akülü İstif Makinası (1,5 Ton 3,40 Mt)

Güç: Akülü

Kullanım şekli: Yaya

Kaldırma kapasitesi: 1500 kg

Yük merkezi: (c) 600 mm

Yük mesafesi: (x) 684 mm

Tekerlek mesafesi: (y) 1235 mm

Ağırlık (akü dahil): 1085 kg

Aksa binen yük ön/arka (yükü): 895 / 1690 kg

Aksa binen yük ön/arka (yüksüz): 820 / 265 kg

Teker türü (ön/arka): Poliüretan

Teker ölçüsü (yürüyüş) : Ø 252 x 88 mm

Teker ölçüsü (yük): Ø 80 x 70 mm

Teker ölçüsü (denge): Ø 150 x 54 mm

Teker sayısı (yön/yük): 1x+2/4 mm

Teker arası mesafe (ön): (b10) 686 mm

Teker arası mesafe (arka): (b11) 390 mm

Mast kapalı yükseklik: (h1) 1726 mm

Serbest kaldırma: (h2) 1120 mm

Kaldırma yüksekliği: h3 + h13) 3400 mm

Mast açık yükseklik: (h4) 3925 mm

Sürüşte kontrol kolu yüksekliği: (h14) 985 / 1420 mm

Minimum çatal yüksekliği: (h13) 81 mm

**** Makine uzunluğu :** (l1) 1883 mm

Çatal göv. kadarki uzunluk: (l2) 733 mm

Makine genişliği: (b1) 910 mm

Çatal ölçüsü: (s/ e/ l) 60x180x1150 mm

Dıştan dışa çatal genişliği: (b5) 570 mm

Yerden yükseklik (gövde): (m2) 21 mm

Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz: (Ast) 2360 mm

Koridor genişliği (800x1200 mm palet) uzunlamasına: (Ast) 2250 mm

Dönme yarıçapı: (Wa) 1440 mm

Yürüyüş hızı (yükli/yüksüz): 6.0/6.0 km/h

Kaldırma hızı (yükli/yüksüz): 0.105 / 0.15 m/sn

İndirme hızı (yükli/yüksüz): 0.13 / 0.11 m/sn

Tırmanma kabiliyeti (yükli/yüksüz): 6/12 %

Fren: Elektromanyetik

Yürüyüş motoru: 1.3 kW

Kaldırma Motoru: 3.0 kW

Akü: 24 / 210 V/Ah

Akü ağırlık: 200 kg

Sürüş kontrol tipi: AC Speed Kontrol

Gürültü seviyesi: <70 dB (A

Farklı Kaldırma Yüksekliğindeki Kapasiteler

TEKNİK ÇİZİM

TAS1534-AC FFL Yaya Kumandalı - Platformlu Tam Akülü İstif Makinası (1,5 Ton 3,40 Mt)

Yaya kumandalı - platformlu tam akülü istif makinesi, insan gücü ile kaldırılması imkansız olan yüklerin kaldırılması ve istiflenmesi için geliştirilmiştir. Dikey ve yatay hareketleri, araç içerisindeki aküden alınan elektrik enerjisi ile yapar. İnsan gücüne olan ihtiyacı sıfırlar.

Yaya kumandalı ve platformlu olması, operatörlerin kullanımını konforlu ve basit hale getirir. Araç üzerindeki opsiyonel platforma geçen operatör, buradaki kontrol kolunu kullanarak istif makinesini kullanabilir. Ayrıca yaya olarak da yine aynı kol üzerinden aracı kullanmak mümkündür.

Sağlam konstrüksiyonuyla güçlü bir tasarıma sahiptir. Özel tasarımı sayesinde devrilme veya benzeri bir olumsuzluk yaşama türünden durumlar yaşanmaz.

Kolay ve elle kullanıma uygun bir kumanda sistemi vardır. Kontrol kolu üzerinde yer alan tuşlar kullanılarak, tam akülü istif makinesi ileri ve geri yönlü olarak hareket ettirilebilir. Ayrıca çatallar, yine buradaki tuşların yardımı ile yukarı ve aşağı yönlü olarak hareket ettirilir. Kontrol kolu, sağ ve sol el ile kullanıma uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

Çatalların üzerinde yer alan palet yükler, raf sistemlerinin olduğu depo, süpermarket, fabrika ve benzeri alanlardaki iş verimliliğini artırır.

Kontrol panelinde yer alan kontak anahtarı, aracın çalıştırılmasını sağlarken, acil durdurma butonu ise güvenlik riskinin olduğu anlarda tam akülü istif makinesinin durdurulmasını sağlar.

Uzun kullanıma uygun aküsü, yüksek performansı, düşük enerji tüketimi ve düşük gürültü seviyesi, TAS 1534 AC FFL tam akülü istif makinesinin en önemli özelliklerindendir. İş verimliliğinizi ve güvenliğinizi arttırmak için bu makineleri siz de tercih edebilirsiniz.