



İZMİR DEMİR LİFT TAS1245E-AC FFL Yaya Kumandali Tam Akülü İstif Makinası (1,2 Ton 4,5 Mt)

Sürüş tipi: Elektrikli

Operatör tipi: Yaya

Kapasite: 1200 kg

Yük merkezi: (Q) 600 mm

Yük mesafesi: (c) 688 mm

Dingil mesafesi: (x) 1225 mm

Ağırlık (akü dahil): (y) 950 kg

Aksa binen yük (yüklü) ön-arka: 715/1435 kg

Aksa binen yük (yüksüz) ön-arka: 645/305 kg

Tekerlek tipi: Poliüretan

Tekerlek ölçüsü (sürüş tekeri): Ø 230 x 75 mm

Tekerlek ölçüsü (yük tekeri): Ø 85 x 70 mm

Tekerlek ölçüsü (denge tekeri): Ø 130 x 55 mm

Teker sayısı: 1x +1/4

Kapalı mast yüksekliği: (h1) 2022 mm

Serbest kaldırma: (h2) 1590 mm

Kaldırma yüksekliği: (h3) 4500 mm

Açık mast yüksekliği: (h4) 4960 mm

Minimum yükseklik: (h13) 88 mm

Uzunluk: (l1) 1826 mm

Gövde uzunluğu: (l2) 676 mm

Genişlik: (b1) 800 mm

Çatal ölçüsü: s/e/l 60x170x1150 mm

Çatal ayna genişliği: (b3) 680 mm

Çatallar arası mesafe: (b5) 550 mm

Yerden yükseklik: (m2) 28 mm

Çapraz palet genişliği: (Ast) 2333 mm

Uzunlamasına palet genişliği: (Ast) 2303 mm

Dönme yarıçapı: (Wa) 1463 mm

Sürüş hızı (yükli/yüksüz): 5.0/5.5 km/h

Kaldırma hızı (yükli/yüksüz): 0.10/0.16 m/sn

İndirme hızı (yükli/yüksüz): 0.19/0.18 m/sn

Maks. Tırmanma: 8/16 %

Fren tipi: Elektromanyetik

Sürüş motoru: 1.1 kW

Kaldırma motoru: 2.2 kW

Akü: 24/210 V/Ah

Akü ağırlığı: 190 kg

Sürüş tipi: AC

Ses Basıncı: 74 dB (A)

TAS1245E-AC FFL Yaya Kumandalı Tam Akülü İstif Makinası (1,2 Ton 4,5 Mt)

Yaya kumandalı tam akülü istif makinası; yaya olarak kullanılan, beden gücü gerektirmeyen istif makinalarıdır. Yatay ve dikey hareketleri, aküden alınan elektrik enerjisi ile yapan bu makinalar, çok büyük ağırlıkları, yüksek raflara yerleştirme becerisine sahiptir.

Kontrol kolu üzerinde yer alan tuşlarla kontrolü sağlanan bu makinalar, iş verimliliğini ve iş güvenliğini olumlu etkiler. Serbest kaldırma (FFL) yeteneğine sahiptir ve yüksek raflarda yer alan ağırlıkları, yere indirerek kullanım alanına gönderilmesini sağlayabilir.

Kompakt tasarımı ile en dar alanlarda dahi rahatlıkla kullanılabilirler. Tam akülü istif makinaları, devasa olarak tabir edilen yükleri, muhteşem bir denge içerisinde yukarı kaldırır. Bu süreçte aracın devrilmesi veya dengesinin bozulması türünden olumsuzluklar yaşanmaz. TAS 1245E-AC FFL yaya kumandalı istif makinası, güvenlik konusunda yeni nesil sistemlere sahiptir. Geri kayma engelleyici fren sistemi ve ikaz lambası, güvenlik konusundaki bazı özellikleridir.

Araçta iki farklı motor vardır. Bunlar; sürüş motoru ve kaldırma motorudur. Sürüş motoru, 1.1 kW güce sahip olup, aracın 5 km/s ile 5,5 km/s hız ile kullanılmasına imkan verir. Kaldırma motoru ise çok daha güçlüdür. Yüklerin 4,5 metreye kadar 0,10 m/sn ile 0,16 m/sn hız arasında kaldırılmasını mümkün kılar.

Yan akü yükleme, çelik gövde, pleksi koruma camı gibi ek özellikleri ile her anlamda beklentileri karşılayacak bir istif makinası modeli olarak dikkat çeker. İşlerin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlaması, kullanımının konforlu ve basit olması, dar alanlarda dahi rahatlıkla kullanılması, tercih edilmesinin temel nedenleridir.