



İZMİR DEMİR LİFT TAS1640E-AC FFL Yaya Kumandalı Tam Akülü İstif Makinası (1,6 Ton 4 Mt)

Sürüş tipi: Elektrikli

Operatör tipi: Yaya

Kapasite: 1600 kg

Yük merkezi: (Q) 600 mm

Yük mesafesi: (c) 693 mm

Tekerlek mesafesi: (x) 1305 mm

Ağırlık (akü dahil): (y) 1070 kg

Aksa binen yük (yüklü) ön-arka: 780 / 1890 kg

Aksa binen yük (yüksüz) ön-arka: 730 / 340 kg

Tekerlek tipi: Poliüretan

Tekerlek ölçüsü (yürüyüş): Ø 230 x 75 mm

Tekerlek ölçüsü (yük): Ø 85 x 70 mm

Tekerlek ölçüsü (denge): Ø 130 x 55 mm

Teker sayısı: 1x +1/4

Kapalı mast yüksekliği: (h1) 1822 mm

Serbest kaldırma: (h2) 1390 mm

Kaldırma yüksekliği: (h3) 4000 mm

Açık mast yüksekliği: (h4) 4460 mm

Minimum yükseklik: (h13) 88 mm

Uzunluk: (l1) 1940 mm

Gövde uzunluğu: (l2) 787 mm

Genişlik: (b1) 800 mm

Çatal ölçüsü: s/e/l 60x190x1150 mm

Çatal ayna genişliği: (b3) 680 mm

Çatallar arası mesafe: (b5) 550 mm

Yerden yükseklik: (m2) 30 mm

Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz: (Ast) 2465 mm

Koridor genişliği (800x1200 mm palet) çapraz: (Ast) 2440 mm

Dönme yarıçapı: (Wa) 1589 mm

Sürüş hızı (yüklü/yüksüz): 5.0/5.5 km/h

Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz): 0.13/0.16 m/sn

İndirme hızı (yüklü/yüksüz): 0.22/0.13 m/sn

Maks. Tırmanma: 8/16 %

Fren tipi: Elektromanyetik

Sürüş motoru: 1.1 kW

Kaldırma motoru: 3.0 kW

Akü: 24/230 V/Ah

Akü ağırlığı: 210 kg

Sürüş tipi: AC

Gürültü Seviyesi: 74 dB (A)

TAS1640E-AC FFL Yaya Kumandalı Tam Akülü İstif Makinası (1,6 Ton 4 Mt)

Tam akülü istif makinası, içerisinde yer alan sürüş ve kaldırma motorları ile en ağır yükleri, beden gücüne ihtiyaç olmadan dikey olarak kaldırabilir ve yatay olarak taşıyabilir. TAS 1640E-AC FFL yaya kumandalı tam akülü istif makinası, 1.1 kW sürüş motoru ve 3.0 kW kaldırma motoruna sahiptir.

Sürüş ve kaldırma motorları, araçta bulunan aküden aldıkları enerji ile çalışır. Çelik konstrüksiyon ve kompakt tasarım, en ağır yüklerde dahi dengede kalmasını ve güvenli bir şekilde işlevini yerine getirmesini sağlar. Toplam ağırlığı 1.070 kg olan bu tam akülü istif makinası modelinin akü ağırlığı ise 210 kg'dır.

Tam akülü istif makinası, kapalı alanlarda dahi çok sessiz bir şekilde işlevini yerine getirir. Akülü olduğu için egzoz gazına maruz kalınmaz ve kapalı alanların hava kalitesi olumsuz etkilenmez.

Yapısı ve kullanılan motor tipleri sayesinde çok sık bakıma gerek duymaz. Özel tasarımı, bakım yapılacak noktalara kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Geri kaymayı engelleyici fren, çelik gövde, AC sürüş motoru ve pleksi koruma camı öne çıkan bazı özellikleridir.

Operatör tarafından yaya olarak kullanılan istif makinası, kontrol kolu üzerinde yer alan tuşlardan kumanda edilir. Kol bölgesinin özel tasarımı, tuşlara kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Kullanım konforu ve güvenli açısından bu husus son derece önemlidir.

CE belgesi gibi uluslararası standartlara sahiptir. Market, depo, fabrika ve benzerli alanlarda güven içerisinde kullanılır. Tam akülü istif makinası, kullanım alanlarındaki iş verimliliğini artırırken, iş maliyetlerini ise düşürür.