



Sürüş Tipi: Manuel

Kaldırma Tipi: Manuel

Taşıma Kapasitesi: 2000 Kg

Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği: 1600 Mm

Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği: 2000 Mm

Makinanın Geniřlięi: 115 Cm

Çatal Uzunluęu: 115 Cm

Çatal Geniřlięi: 160 Mm

Çatallar En Saęda - En Solda (Dıřtan Dıřa Ölçü): 90 Cm

Makinanın Aęırlıęı: 265 Kg.

Tekerler: Poliamid

Fren: Manuel

Makaralar Döküm Malzemededen İmal Edilmiřtir.

Çatallar Sabit ya da Hareketli Olarak İmal Edilebilir.

ÜRÜN İSTENİLDİęİNDE ELEKTRİKLİ SİSTEME ÇEVİRMEYE UYGUN OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.

TERAZİNİN ÖZELLİKLERİ:

Tartım Kapasitesi: 2 Ton

Hassasiyet: + / - 5 Kg

Loadcell: 2 Adet , IP68, C3 Sınıfı

İndikatör: K1 İndikatör, IP54 Sınıfı Koruma

Dahili Akü: 6 - 12 Volt

řarj Süresi: 45 Dakika - 1 Saat

SAęLAM KONSTRÜKSİYON

NET TARTIM

YAZICI BAęLAYABİLME

KOLAY KULLANIM - ENDÜSTRİYEL

MS2016-T Terazili Manuel İstif Makinesi

Fabrika, maęaza ve market gibi řletmelerin depolama ortamlarında yaygın olarak kullanılan, blok yüklerin, ürünlerin, mamul, hammadde ve paletlerin kolay istiflenmesini saęlayan makinelere istif makinesi denir. İstif makineleri çeřitli ihtiyaçlara göre Manuel İstif Makinesi, Elektrikli İstif Makinesi ve Akülü İstif Makineleri gibi sınıflara ayrılmaktadır. Hareket kabiliyetlerinin bir operatör aracılıęı ile hidrolik pompalar vasıtası ile yapıldıęı istif makinelerine Manüel İstif Makinesi adı verilir. Bu hareketler esnasında yük tartabilen özellikteki makinelere de terazili manuel istif makinesi denmektedir.

MS2016-T Terazili Manuel İstif Makinası 2000 KG kaldırma ve tartım kapasitesi ile Ülkemizde satışa sunulan muadilleri arasında en çok tercih edilen istif makineleri arasında yer almaktadır. Diğer özelliklerini yukarıda sıraladığımız MS2016-T Terazili Manuel İstif Makinası ile ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Uzman makine mühendislerimiz sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyacaktır.